

HSCo spiraalboor - Extra kort - Cilindrische schacht

DIN 1897 - Type GU500DZ

- Rechtssnijdend
- Hoge slijtvastheid
- Vlakke slijping
- Punthoek: 118°
- **Toepassing:** Algemene toepassingen, gelegeerd en ongelegeerd staal tot 800 N/mm², non-ferrometalen, gietijzer, kunststof



Ø	Lengte	Snijlengte	Bestelnr. Uitvoering	
mm	mm	mm	N° 5524 Blank	N° 5520 TiN-coating
1,00	26	6	49.85.94.14	49.83.82.93
1,10	28	7	49.85.95.15	49.83.83.94
1,20	30	8	49.85.96.16	49.83.84.95
1,30	30	8	49.85.97.17	49.83.85.96
1,40	32	9	49.85.98.18	49.83.86.00
1,50	32	9	49.85.99.19	49.83.87.01
1,60	34	10	49.86.00.20	49.83.88.02
1,70	34	10	49.86.01.21	49.83.89.03
1,80	36	11	49.86.02.22	49.83.90.04
1,90	36	11	49.86.03.23	49.83.91.05
2,00	38	12	49.86.15.35	49.84.03.17
2,10	38	12	49.86.16.36	49.84.04.18
2,20	40	13	49.86.17.37	49.84.05.19
2,30	40	13	49.86.18.38	49.84.06.20
2,40	43	14	49.86.20.40	49.84.08.22
2,50	43	14	49.86.21.41	49.84.09.23
2,60	43	14	49.86.22.42	49.84.10.24
2,70	46	16	49.86.23.43	49.84.11.25
2,80	46	16	49.86.25.45	49.84.13.27
2,90	46	16	49.86.26.46	49.84.14.28
3,00	46	16	49.86.27.47	49.84.15.29
3,10	49	18	49.86.28.48	49.84.16.30
3,20	49	18	49.86.30.50	49.84.18.32
3,30	49	18	49.86.31.51	49.84.19.33
3,40	52	20	49.86.32.52	49.84.20.34
3,50	52	20	49.86.33.53	49.84.21.35
3,60	52	20	49.86.35.55	49.84.23.37
3,70	52	20	49.86.36.56	49.84.24.38
3,80	55	22	49.86.37.57	49.84.25.39
3,90	55	22	49.86.38.58	49.84.26.40
4,00	55	22	49.86.40.60	49.84.28.42
4,10	55	22	49.86.41.61	49.84.29.43
4,20	55	22	49.86.42.62	49.84.30.44
4,30	58	24	49.86.43.63	49.84.31.45
4,40	58	24	49.86.45.65	49.84.33.47
4,50	58	24	49.86.46.66	49.84.34.48
4,60	58	24	49.86.47.67	49.84.35.49
4,70	58	24	49.86.48.68	49.84.36.50
4,80	62	26	49.86.50.70	49.84.38.52
4,90	62	26	49.86.51.71	49.84.39.53
5,00	62	26	49.86.52.72	49.84.40.54
5,10	62	26	49.86.53.73	49.84.41.55
5,20	62	26	49.86.55.75	49.84.43.57
5,30	62	26	49.86.56.76	49.84.44.58
5,40	66	28	49.86.57.77	49.84.45.59
5,50	66	28	49.86.58.78	49.84.46.60
5,60	66	28	49.86.60.80	49.84.48.62
5,70	66	28	49.86.61.81	49.84.49.63
5,80	66	28	49.86.62.82	49.84.50.64
5,90	66	28	49.86.63.83	49.84.51.65
6,00	66	28	49.86.65.85	49.84.53.67
6,10	70	31	49.86.66.86	49.84.54.68

Ø	Lengte	Snijlengte	Bestelnr. Uitvoering	
mm	mm	mm	N° 5524 Blank	N° 5520 TiN-coating
6,20	70	31	49.86.67.87	49.84.55.69
6,30	70	31	49.86.68.88	49.84.56.70
6,40	70	31	49.86.70.90	49.84.58.72
6,50	70	31	49.86.71.91	49.84.59.73
6,60	70	31	49.86.72.92	49.84.60.74
6,70	70	31	49.86.73.93	49.84.61.75
6,80	74	34	49.86.74.94	49.84.62.76
6,90	74	34	49.86.75.95	49.84.63.77
7,00	74	34	49.86.76.96	49.84.64.78
7,10	74	34	49.86.77.00	49.84.65.79
7,20	74	34	49.86.79.02	49.84.67.81
7,30	74	34	49.86.80.03	49.84.68.82
7,40	74	34	49.86.81.04	49.84.69.83
7,50	74	34	49.86.82.05	49.84.70.84
7,60	79	37	49.86.83.06	49.84.71.85
7,70	79	37	49.86.84.07	49.84.72.86
7,80	79	37	49.86.85.08	49.84.73.87
7,90	79	37	49.86.86.09	49.84.74.88
8,00	79	37	49.86.88.11	49.84.76.90
8,10	79	37	49.86.89.12	49.84.77.91
8,20	79	37	49.86.90.13	49.84.78.92
8,30	79	37	49.86.91.14	49.84.79.93
8,40	79	37	49.86.92.15	49.84.80.94
8,50	79	37	49.86.93.16	49.84.81.95
8,60	84	40	64.38.33.44	64.38.25.36
8,70	84	40	64.38.32.43	64.38.66.77
8,80	84	40	49.86.95.18	49.84.83.00
8,90	84	40	64.38.31.42	64.38.24.35
9,00	84	40	49.86.96.19	49.84.84.01
9,10	84	40	64.38.60.71	64.38.23.34
9,20	84	40	64.38.30.41	64.38.22.33
9,30	84	40	49.86.97.20	49.84.85.02
9,40	84	40	64.38.59.70	64.38.21.32
9,50	84	40	49.86.98.21	49.84.86.03
9,60	89	43	64.38.29.40	64.38.65.76
9,70	89	43	64.38.58.69	64.38.20.31
9,80	89	43	49.86.99.22	49.84.87.04
9,90	89	43	64.38.28.39	64.38.64.75
10,00	89	43	49.86.04.24	49.83.92.06
10,10	89	43	64.38.27.38	64.38.19.30
10,20	89	43	49.86.05.25	49.83.93.07
10,30	89	43	64.38.57.68	64.38.18.29
10,40	89	43	64.38.26.37	64.38.17.28
10,50	89	43	49.86.06.26	49.83.94.08
11,00	95	47	49.86.07.27	49.83.95.09
11,50	95	47	49.86.09.29	49.83.97.11
12,00	102	51	49.86.10.30	49.83.98.12
12,50	102	51	49.86.11.31	49.83.99.13
13,00	102	51	49.86.12.32	49.84.00.14
13,50	107	54	49.86.13.33	49.84.01.15
14,00	107	54	49.86.14.34	49.84.02.16