# TATIO 5

- LED projector voor buitenverlichting.
- Geleverd met 1.00m kabel.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.




| CODE | KLEUR | MATERIAAL | AC | LED | T° (K) | Nominal Lumen | System Lumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OU44205** | ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | 150W | 3000K | 13000 Lm | 11982 Lm |
| **OU23105** | ZWART | GEGOTEN ALUMINIUM | AC 230V | 150W | 4000K | 15000 Lm | 13748 Lm |

| TOEBEHOREN | KLEUR | MATERIAAL | OMSCRIJVING | |
|---|---|---|---|---|
| **OU25004** | ZWART | INOX 304 | TATIO 5 BEVESTIGINGSBEUGEL INOX 304 | |
| **OU140CON2P** | | | STEKKER 2PIN IP65 | |
| **OU140CON3P** | | | STEKKER 3PIN IP65 | |

Wandmontage alleen.

Alleen op de grond monteren.

Buitengebruik.

IP 65 — Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.

IK 08 — Weerstand : 5 Joule.

Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.

170° — Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 170°.

120° — Lichtbundel 120°.

CE gekeurd.

CRI >70 — CRI>70

LED L70B50 50.000h — LED-specificaties.

RG1 — RG1.

650° — Getest bij 650°.

Voeding inbegrepen.

3 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com